

## Wasserijapparatuur

Hoogcentrifugerende  
wasautomaat

WS 5100



### Specificaties

Capaciteit: 10 kg  
Trommelinhoud: 100 l  
Centrifuge-toerental: 1000 t/min  
G-factor: 330

### Besturing

Elektronische besturing  
Multitronic Plus  
met 23 vaste programma's  
Programma-aanpassing mogelijk  
Extra functies via  
programmeer-/functietoetsen  
Weergave programmaverloop  
Weergave temperatuur en resttijd  
Voorprogrammering tot 9,5 uur

### Uitvoering

Speciaal verwarmingselement  
Afvoerklap bij de kuip  
Koud- en warmwateraansluiting

### Verwarming

Naar keuze: elektrisch, gas, stoom

### Dosering

Wasmiddelbak met 4 vakken in het machinedeksel

### Wastechniek

Tussencentrifugeren

### Constructie

Vrijstaande wasautomaat  
Machinefront en deksel van roestvrij staal, zijwanden verzinkt en met  
blauwe coating  
Roestvrijstalen kuip en wastrommel  
Speciale trommelperforatie  
Grote, wijd openslaande deur  
Zonder manchet  
Voor recycling geschikte machine met gecodeerde kunststofdelen  
H x B x D: 116 x 80,5 x 91cm

### Keurmerken

VDE / CCA  
DVGW-Water  
DVGW-Gas, CE-Ident-Nr.  
Spatwaterdicht  
EMV-CE